

---

Numéro du BEÉFP 96-96

Colwood (Colombie-Britannique)

**Batterie inférieure** – poste de garde

603, chemin Fort Rodd Hill

Le poste de garde a été construit de 1895 à 1898 et intégré au mur de fortification de la batterie inférieure. Il a été conçu par les British Royal Engineers. Les modifications apportées à l'extérieur comprennent des rénovations aux fenêtres, le toit en appentis en bois des latrines (date inconnue). Les modifications apportées à l'intérieur comprennent des remplacements de quincaillerie (date inconnue) et des réparations au plancher en bois (date inconnue). Le bâtiment fait actuellement partie du circuit d'interprétation du lieu historique national Fort Rodd Hill. Parcs Canada en est le ministère gardien. Voir le dossier du BEÉFP 96-96.

### **Raisons de la désignation**

Le poste de garde a été désigné édifice «reconnu» en raison de son importance architecturale et environnementale de même que ses associations historiques.

Bâtiment militaire fonctionnel accueillant un petit contingent de gardes, le poste de garde possède une apparence simple et modeste découlant des lignes horizontales de son design. La belle exécution de la véranda ouverte en bois et de la structure en béton, enduite de crépi, ainsi que le motif particulier peint autour des portes et fenêtres, contribuent à l'attrait esthétique.

Le site a conservé son apparence d'origine et renforce le caractère militaire austère de la batterie. L'emplacement du bâtiment au nord définit, avec le mur de fortification, l'un des côtés de la cour menant à la batterie inférieure.

Le poste de garde de la batterie inférieure est lié à la planification et à la construction d'origine de Fort Rodd Hill et témoigne d'une étape charnière de son aménagement. Le poste de garde est un élément typique de la planification militaire des forts et des bases.

### **Éléments caractéristiques**

Le caractère patrimonial du poste de garde réside dans sa volumétrie d'ensemble, sa silhouette, ses matériaux de construction, son plan intérieur et sa relation avec le site.

Le bâtiment à toit plat présente une volumétrie basse et rectangulaire, avec une cheminée bien en évidence. Le bâtiment est intégré à une barrière et à un mur d'enceinte de hauteur comparable, et elle comprend une véranda ouverte à toit incliné et des latrines qu'il faudrait conserver. La volumétrie, la silhouette, le tracé au sol et le lien avec la barrière témoignent des fonctions du bâtiment et devraient être respectés.

---

Colwood (Colombie-Britannique)  
**Batterie inférieure** – poste de garde  
603, chemin Fort Rodd Hill

Le béton revêtu de crépi est caractérisé par des ouvertures aux bordures arrondies et des appuis en saillie. La peinture est une caractéristique particulière qui témoigne de l'influence militaire. Le travail du bois de la véranda ouverte, avec ses chevrons apparents, son revêtement de toiture et ses poteaux en bois aux bordures chanfreinées, est caractérisé par la simplicité des détails. Les matériaux extérieurs méritent un entretien régulier. Les fenêtres à guillotine en bois de six carreaux sur six semblent être d'origine.

Le plan intérieur, composé de trois pièces, avec une porte à l'avant et une porte à l'arrière, a été conservé, témoignant de la capacité d'adaptation de la conception. Les moulures en bois, les boiseries et les lourdes portes en bois des meurtrières ont également été conservées, ce qui contribue au caractère militaire de l'intérieur. Les autres éléments de finition comprennent le plâtre peint et le plancher de bois, au caractère fonctionnel délibérément utilitaire.

L'aménagement du terrain, qu'il soit recouvert de gazon ou de pierre concassée, devrait être conservé. Des panneaux d'interprétation jurent avec les lignes épurées du bâtiment et ses éléments caractéristiques extérieurs, et devraient être remplacés par d'autres moyens d'interprétation.

1998-02-19

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le *Code de pratique* du BEÉFP.

---